KRAFTLINER

Opis

Papiery kraftliner są produktem dwuwarstwowym - warstwa wierzchnia to włókna pierwotne, natomiast warstwa spodnia wykonana jest z mieszaniny włókien pierwotnych i włókien pochodzących z makulatury. W podstawowej wersji produkt składa się w 70% z włókien pierwotnych i w 30% z włókien z recyklingu.

Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na rozerwanie i choć nie jest to jego główne zastosowanie, dość dobrą drukowalnością. Świetnie sprawdza się, m.in. do produkcji opakowań, kopert czy torebek, jako przekładka lub materiał wypełniający opakowania. Papier kraftliner w 100% nadaje się do recyklingu.

Dane techniczne

Gramatura* [g/m^2]	Kolor	Format** [mm]	Wilgotność [%] ISO 287	Przepuklenie [kPa] ISO 2758	Cobb$_{60}$ (góra) [g/m^2] ISO 535	Cobb$_{60}$ (spód) [g/m^2] ISO 535
120	naturalny/ brązowy	700 x 1000	7,0 +/- 2,0	580	30	70
170		700 x 1000		730		
225		700 x 1000		914		
250		700 x 1000 610 x 860		966		
300		700 x 1000 610 x 860		1176		

*tolerancja gramatury dla papierów kraftliner: +/- 5%
**tolerancja wymiarów dla produktów arkuszowanych: +/-2mm

Certyfikaty

- do kontaktu z żywnością (ISEGA)
- FSC (opcja dla gramatur 250-300 g/m^2)

Zalecenia

Wahania gramatury wpływają na wydajność produktów dla których jednostką rozliczeniową jest masa wyrażona w kilogramach [kg]. Prosimy o uwzględnienie możliwych odchyleń wynikających z tolerancji przy przeliczaniu masy na arkusze – otrzymany wynik ma zawsze charakter orientacyjny!

Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.

Antalis Poland Spółka z o. o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Tel +48 (0)22 189 50 00, F +48 (0)22 189 50 01
www.antalis.pl

Aktualizowane 29-01-2025