PRZEKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE

Opis

Przekładki z papieru makulaturowego obustronnie powlekanego substancją antypoślizgową, służące do zabezpieczania i stabilizowania ładunku. Umożliwiają utrzymanie towaru na palecie przy przechyle nawet powyżej 40°. Zachowują swoje właściwości w zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Są odporne na wilgoć, nadają się do wielokrotnego użycia i w 100% podlegają recyklingowi.

Dane techniczne

Gramatura [g/m²]	Kolor	Format [mm]	Współczynnik rozerwania [kPa/g/m²]	Współczynnik nasiąkania [g/m²]	Współczynnik tarcia statycznego [stopnie]
110	szary	740 x 1140	3,0	22	min. 45

Certyfikaty

- FSC Recycled 100%

Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.

Antalis Poland Spółka z o. o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Tel +48 (0)22 189 50 00, F +48 (0)22 189 50 01
www.antalis.pl

Aktualizowane 12-02-2025